

Richtiges Lüften

In einem Haushalt wird von vielen Seiten Feuchtigkeit abgegeben. Allein ein schlafender Mensch gibt in 8 Stunden rund 1/3 Liter Wasser ab. Hinzu kommen Zimmerpflanzen, Kochen, Duschen etc.. Im Raum verbleibende Feuchtigkeit durch nicht ausreichendes oder falsches Lüften kann zu Schimmel und Sporenbildung an Decken und Wänden führen. Daraus folgen dann Schäden an der Bausubstanz und eine Gesundheitsgefährdung der Bewohner.

- ☒ Lüften Sie morgens und abends alle Räume 15 bis 30 Minuten.
- ☒ Öffnen Sie die Fenster ganz (keine Kippstellung) und schalten Sie während dieser Zeit die Heizkörper ab.
- ☒ Lüften Sie tagsüber noch mehrmals für einige Minuten. Da sich trockene und sauerstoffreiche Luft rascher erwärmt, bringt Ihnen Ihre Heizung danach schnell wieder behagliche Wärme.

Kunststoffrahmen

Die Oberfläche der weißen und farbigen bzw. folierten Profile ist witterungs- und farbbeständig.

- ☒ Für die Reinigung können Sie bei normaler Verschmutzung Wasser bzw. Haushaltsmittel wählen. Die Anwendung von Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung mit dem Staubtuch ist unbedingt zu vermeiden. Bei starker Verschmutzung sollten Spezialreinigungsmittel verwendet werden. Für weiße Rahmen empfehlen wir den Reiniger *Köraclean extra* und für farbige bzw. folierte Fensterrahmen *Köraclean color*. Diese Mittel sind auch bei uns erhältlich.
- ☒ Lösungsmittelhaltige Reinigungs- und Poliermittel dürfen nicht verwendet werden, speziell Nagellackentferner oder sogenannte „Plastikreiniger“.
- ☒ Überprüfen Sie nach dem Reinigen die Funktion der Entwässerungsöffnungen.

Holzrahmen

Bei einer Dickschichtlasur als Oberflächenbehandlung bleibt die Holzstruktur sichtbar. Dieser An-

strich ermöglicht einen permanenten Feuchtigkeitsaustausch vom Holz zur Luft.

Bei einem deckenden Anstrich ist die Holzstruktur kaum zu erkennen. Die Lackoberfläche bietet durch ihre Geschlossenheit wenig Angriffsfläche und ist somit pflegeleichter.

- ☒ Zum Reinigen die Rahmen nur mit Wasser und einem Tuch abwischen und bei Bedarf ein spezielles Holzpflegemittel verwenden.
- ☒ Jährlich die Oberfläche auf Verwitterung hin untersuchen und gegebenenfalls schadhafte Stellen ausbessern. Bei harzhaltigen Hölzern kann es zu Harzausfluss kommen.
- ☒ Vor einem neuen Anstrich muss die alte Oberfläche abgelaugt oder abgeschliffen werden. Vor dem vollständigen Trocknen des neuen Anstriches sollten die Fenster auf keinen Fall geschlossen werden.

Aluminiumoberflächen

Beschichtete Aluminiumoberflächen sind witterungs- und farbbeständig. Reinigen Sie Aluminiumprofile und -oberflächen in regelmäßigen Abständen. Dadurch entfernen Sie die aggressiven Stoffe, die das Material über einen längeren Zeitraum angreifen können.

- ☒ Normale Verunreinigungen wie z.B. Staub und Schmutzflecken einfach mit lauwarmem Wasser entfernen.
- ☒ Pulverbeschichtete Oberflächen sollten regelmäßig mit dafür geeigneten Mitteln gereinigt werden (z.B. milde Spülmittel, Schüco Alu-Pflegeset). Öfter vorzunehmen ist diese Behandlung in Gegenden mit aggressiver Luft (Industrieabgase, salzhaltige Meeresluft etc.).
- ☒ Auch für Aluminium gilt: Schmutz nie trocken abwischen, keine oxydlösenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden, die Kratzer verursachen können.

Dichtungen

Die Fugendurchlässigkeit eines Fensters, der Energieverlust und die Schalldämmung werden maßgeblich von den eingebauten elastischen Dichtprofilen zwischen Rahmen und Flügel be-

stimmt. Um eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten, sollte folgendes beachtet werden:

- ☒ Die umlaufenden Dichtungen sollten regelmäßig von Staub und anderen Ablagerungen befreit werden. Für die Reinigung gelten die gleichen Hinweise wie für die Kunststoffrahmen.
- ☒ Das Anliegen am Rahmen sollte regelmäßig kontrolliert werden. Ist einmal eine Dichtung aus ihrer Haltenut gezogen worden, so kann sie mit dem Finger wieder eingedrückt werden. Spitze Gegenstände sind zu vermeiden, da damit die Dichtung beschädigt werden könnte.

Glas

Glas ist ein neutraler Werkstoff, der gegen Chemikalien weitgehend unempfindlich ist. Gefährlich werden können jedoch scharfe Säuren und Laugen, insbesondere Fluss-Säure.

- ☒ Für das Entfernen normaler Verunreinigungen kann Wasser mit den vorgesehenen Haushaltsreinigern verwendet werden.
- ☒ Selbsttrocknende Spülmittel sind zur Reinigung des Glases nicht geeignet.
- ☒ Verwenden Sie keine scharfen und spitzen Gegenstände, die auf der Glasoberfläche Haarkratzer hinterlassen können.

Beschläge

Die Leichtgängigkeit und die Lebensdauer der Fenster-, Balkontür- und Haustürbeschläge hängen wesentlich von ihrer Pflege ab.

- ☒ Fetten oder ölen Sie deshalb die beweglichen Teile der Beschläge einmal im Jahr.
- ☒ Bei Funktionsstörungen sollten Sie den Service von Pollmann & Renken nutzen.

Bauanschluss

Dem Anschluss des Fensters zum Mauerwerk kommt eine hohe Bedeutung zu. Schall und Wärme dringen durch die kleinsten Ritzen und mindern so die Dämmung unter Umständen erheblich.

- ☒ Sobald hier ein Riss sichtbar wird, sollte dieser von einem Fachmann dauerelastisch abgedichtet werden.

Rollläden

Die Rollläden dürfen bei starkem oder stürmischem Wind nie halb herunter gelassen sein. Dies kann dazu führen, dass der Rollladen aus seiner Laufleiste gerissen und beschädigt wird. Achten Sie also bei aufkommendem Wind darauf, dass Ihre Rollläden stets komplett hoch gezogen oder vollständig geschlossen sind (keine Lichtschlitze sichtbar).

Bei sehr hohen Temperaturen (> 30°C) sollten bei geschlossenen Rollläden die Sichtschlitze geöffnet bleiben. Dies sorgt für eine ausreichende Hinterlüftung und vermeidet einen Hitzestau zwischen Rollladen und Fenster. Bei Nichtbeachten kann der Rollladenpanzer unter Umständen ausbauchen.

Rollläden sollten jährlich mindestens ein Mal überprüft werden.

Dabei müssen vor allem die Führungsschienen, in denen der Rollladenpanzer läuft, auf Schmutz wie z.B. Blätter überprüft werden. Auch am Panzer selbst kann es zu Verschmutzungen kommen. In beiden Fällen bietet sich die Reinigung mit einem milden Reiniger und einem feuchten Tuch an. Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen oder körnigen Reiniger.

Die Revisionsöffnung am Rollladenkasten soll übrigens immer frei zugänglich und der Rollladenkastendeckel ohne Beschädigungen abnehmbar sein. Ein Überputzen oder Tapezieren ist daher nicht ratsam.

Haustür-Garnituren

Der dekorative Charakter und der Glanz von unlackierten Messing- oder Bronzebeschlägen lassen sich durch richtige Pflege dauerhaft erhalten.

☒ Polierte bzw. brünierte Messing- oder Bronzeoberflächen sind regelmäßig mit speziellen Pflegemitteln wie Sidol oder Wenol oder mit Putzwolle wie Never-Dull zu behandeln.

Die mit transparentem Schutzlack überzogenen Oberflächen sind empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen und mechanischer Beanspruchung. Normale Abnutzung kann ebenfalls den Lack angreifen und zu Korrosion führen. Bei Schäden im Lack kann eindringende Feuchtigkeit auch unter den nicht verletzten Oberflächen zu Farbverände-

rungen führen. Achten Sie darauf, dass die Schutzschicht nicht beschädigt wird, z.B. beim Einführen des Schlüssels.

☒ Auch die transparent lackierten Messing- oder Bronze-Drücker müssen regelmäßig, d.h. wöchentlich gepflegt werden. Entfernen Sie den Schmutz mit einem weichen Lappen, ggf. mit Wasser und einem milden Spülmittel. Trocknen Sie die Teile danach gut ab und versiegeln Sie mit einem Auto-Hartwachs (z.B. Sonax). Dies gilt auch für farbig lackierte Beschläge.

Edelstahl ist für den Einsatz im Außenbereich besonders geeignet. Dennoch können auch hier durch Umwelteinwirkungen Veränderungen in der Oberfläche auftreten, z.B. durch Flugrost oder einen Schmutzfilm.

☒ Flugrost oder Schmutz an Edelstahl-Garnituren lassen sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln wie Sidol oder Wenol beseitigen. Durch diese Maßnahme wird der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt.

Acrylglas in Haustürvordächern

Acrylglas kann mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlösung bzw. nicht scheuerndem Haushaltsreiniger gereinigt werden.

☒ Zum Reinigen dürfen nur weiche Tücher verwendet werden.

☒ Acrylglas darf nicht mit Scheuermitteln oder scharfkantigen Gegenständen behandelt werden, da es dann verkratzen und beschädigt werden kann.

Anschrift

Pollmann & Renken GmbH

Jadestraße 3 • 26605 Aurich
Tel. (0 49 41) 17 91 - 0 • Fax 17 91 30

Bremer Heerstraße 292 • 26135 Oldenburg
Tel. (04 41) 36 11 57-0 • Fax 36 11 57 20

www.pollmann-renken.de

13379/3/9.07/MA

•• GRENZENLOS WOHNEN

Wintergärten
Fenster
Haustüren
Überdachungen



**Zum
richtigen Umgang
mit Ihren Wintergärten,
Haustüren, Fenstern
und Rollläden**